

DVC 3-delt kuglehane



Type 1251

Type 1351

Type 1211

Type 1311

Tilbehør til pneumatisk aktuator



Induktiv føler



Mekanisk boks



Trådløs boks



3/2 el. 5/2 vejs magnetventil



IP66 magnetventil



Hastighedskontrolventil




Elektropneumatisk positioner

Elektronisk vandudlader



Vandudlader styring



Manuel betjening



Induktiv føler



Mekanisk boks



Håndtag DN10-DN50



Håndtag DN65-DN100



Streng regulering



Spindel-forlænger

Elektrisk aktuator 40...6000Nm



24VDC/AC, 230VAC, 400VAC



4-20mA positioner




Batteri back-up

Pneumatisk aktuator 18...13.000Nm



NBR
Maks. 80°C



FPM
Maks. 150°C



Aluminium



Rustfri



PTFE coated

Luft/luft (DA) - luft/fjeder (SR)

Kobling/beslagsløsninger




Kobling



Præcisions kobling




Beslag



Quickbeslag



Lukket spindel-forlænger




Lukket spindel-forlænger med pakkåse


Sædevarianter




Cavity Filler




Delrin




PTFE



RPTFE




PTFE+50%SS



MG1241




PTFE + 25%C



PEEK

Kuglevarianter



1..3mm slot



15° V-port



30° V-port




60° V-port




90° V-port



Lyddæmpende



Alm. port



Planeret kugle

Regulering

On/off

Kan indsvejses uden adskillelse.
Se video på www.dvcas.dk

Tilslutninger



Gevind




ISO BW




SMS BW



SW



Red. lysning



Fuld lysning



ISO-top for aktuatormontage

Materialer



Stål



Rustfri



Duplex



Titanium

DVC standard lagerførte varianter.

Resterende er skaffevare/specialvarianter