

BUTTERFLYVENTIL TYPE WAFER

TYPE E6730



econ®


GENERELT

DIMENSION/TRYK:	DN40 - DN150 = PN16 DN200 - DN600 = PN10
OVERFLADE:	POLYESTER PULVERLAK MIN. 200 µm, RAL 5015
INDBYGNINGSMÅL:	EN558-1 SERIES 20
BETJENING:	FRI SPINDEL
MODFLANGER:	DN40 - DN300 = PN6/10/16/ANSI150 DN350 - DN500 = PN10/16/ANSI150 DN600 = PN10
TOPFLANGE:	ISO 5211
KONSTRUKTION:	UDSKIFTELIG LINER

OPTIONER

DIMENSION/TRYK:	DN32 = PN16 DN200 - DN600 = PN16
BETJENING:	HÅNDTAG, GEAR, AKTUATOR (PNEUMATISK/ELEKTRISK)
MATERIALE KLAP:	ALU-BRONZE TYPE E6720

MATERIALER



POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	HUS	SEJJERN EN-JS-1030
2	KLAP	RUSTFRIT STÅL CF8M
3	SPINDEL*	RUSTFRIT STÅL AISI 410 / AISI 431
4	LINER	GUMMI EPDM / NBR
5	BØSNING	BRONZE
6	STIFT**	RUSTFRIT STÅL DUPLEX 1.4462


* DN200 - DN600 = AISI 431

** KUN DN350 - DN600

BESKRIVELSE

- **Industriel butterflyventil** i meget høj kvalitet, hvor der foreligger materiale certificate EN10204/3.1 på huset. Godkendt til ATEX zone 1/21.
- **ISO 5211 topflange** og 90° firkantet spindel giver mulighed for direkte montering af aktuator uden brug af beslag og kobling.
- **Liner vulkaniseret på backup ring**, konstruktionen er udskiftelig og har følgende fordele i forhold til en traditionel "løs" liner: Nøjagtige tolerancer hvilket bevirker 100% tæthed samt lang levetid - velegnet til vakuum og høj flowhastighed - monteringen mellem flanger uden at lineren forskydes.
- **Unikt sfærisk sæde** sikrer lavt moment og lang levetid.
- **Høj hals for nem isolering.**
- **Selvcentrerende løsning** til flere flange standarder DIN PN6/10/16 og ANSI150.
- **Ventilen kan leveres** med aktuator, gear eller håndtag.

DIMENSIONER



DIM	MÅL									
	E [MM]	F [MM]	H [MM]	H1 [MM]	K [MM]	L [MM]	N [MM]	O [MM]	P [MM]	ISO
DN32	11	13,5	115	57	65	32	50	7	12	F05
DN40	11	13,5	115	68	65	33	50	7	12	F05
DN50	11	13,5	143	72	65	43	50	7	12	F05
DN65	11	13,5	156	78	65	46	50	7	13	F05
DN80	11	13,5	162	95	65	46	50	7	13	F05
DN100	14	17,5	177	108	90	52	50/70	7/10	14	F05/F07
DN125	14	17,5	190	123	90	56	70	10	14	F07
DN150	17	18,5	205	138	90	56	70	10	14	F07
DN200	17	24,5	236	168	125	60	70/102	10/12	16	F07/F10
DN250	22	24,5	267	207	125	68	102/140*	12/18*	16	F10/F14*
DN300	27/22*	30,0	308	243	150	78	102/125/102/140*	12/14/12/18*	16	F10/F12/F10/F14*
DN350	27	30,0	368	272	210	78	140/165	18/22	20	F14/F16
DN400	27	30,0	400	342	210	102	140/165	18/22	20	F14/F16
DN450	36	39,0	422	372	210	114	140/165	18/22	20	F14/F16
DN500	46	49,0	480	402	210	127	140/165	18/22	22	F14/F16
DN600	46	49,0	562	467	300	154	165/254	18/22	25	F16/F25

* Ny model

VENTIL DATA

DIM [MM]	MOMENT [NM]	KVS-VÆRDI [M ³ /H]	VÆGT [KG] FRI SPINDEL
DN32	11,7	45	1,7
DN40	13,0	59	2,0
DN50	13,0	117	2,7
DN65	16,9	190	3,6
DN80	24,7	261	3,9
DN100	36,4	519	5,0
DN125	61,1	884	7,0
DN150	87,1	1366	8,0
DN200	170,3	2713	13,2
DN250	291,2	4619	19,0
DN300	417,3	7136	31,0
DN350	800,8	10308	42,0
DN400	1137,5	14176	70,0
DN450	1556,1	18775	91,0
DN500	2067,0	24140	110,0
DN600	3394,3	37295	215,0

MOMENT INKL. 30% SIKKERHEDSFAKTOR

TRYK/TEMPERATUR

DIM	MAKS. DRIFTSTRYK [BAR]	LINER	TEMPERATUR [°C]
DN32 - DN150	16	NBR	-10°C til 80°C
		EPDM	-10°C til 110°C
DN200 - DN600	10	NBR	-10°C til 80°C
		EPDM	-10°C til 110°C



Temperatur/Tryk

Butterflyventiler fra Dansk Ventil Center A/S leveres til forskellige tryktrin og med forskellige linertyper. Kontroller altid mærkepladen for at sikre den korrekte drift. Tryksystemer med flanger iht EN1092-1 har visse begrænsninger. Vær omhyggelig med ikke at overskride de tilladte tryk/temperatur grænser, da dette kan betyde fare for personer eller materiel.

Gummi liner (NBR, EPDM):

Gummi vil med tiden miste fleksibilitet og blive mindre kompressibelt. Jo højere temperatur gummi er installeret ved, jo kortere er den forventede levetid.

Vores angivelser af temperaturgrænser er beskrevet ud fra den bedste viden, vi har til rådighed. DVC anbefaler, at man ofte kontrollerer ventillineren, hvis man opererer i nærheden af temperaturgrænsen for den pågældende linertype. Slidende eller aggressive medier, evt. i kombination med temperatur, kan ligeledes forkorte linerens levetid betydeligt.

I tilfælde af tvivl, er man velkommen til at kontakte os.

Udskiftelig liner:

Lineren er udskiftelig, da den er vulkaniseret på en fast phenol back-up ring.